



Настройка параметров загрузчика системы

Меню загрузки

☒ Таймер выбора варианта загрузки

5

↑

↓

секунд

Загрузка по умолчанию:

UBLinux

▼

☒ Последний выбор станет выбором загрузки по умолчанию

Параметры, передаваемые ядру

☐ quiet (Загрузка без текстовых сообщений)
☐ noapic (Отключить APIC)

☐ splash (Показывать окно приветствия)
☐ nolapic (Отключить локальный APIC)

☐ noplymouth (Отключить Plymouth)
☐ single (Режим одного пользователя)

☐ acpi=off (Отключить ACPI)
☐ nomodeset (Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео)

☐ i915.enable_dc=0 (Отключить управление питанием графического процессора)

☐ ahci.mobile_lpm_policy=1 (Максимальная производительность, управление питанием)

☐ snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 (Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel)

☐ intel_idle.max_cstate=1 (Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна)

☐ intel_idle.max_cstate=4 (Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage)

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

☐ console (PC BIOS & консоль EFI)
☐ serial (Последовательный терминал)
☐ ofconsole (Консоль Open Firmware)
☐ at_keyboard (Клавиатура PC AT (Coreboot))
☐ usb_keyboard (Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot))

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

☐ console (PC BIOS & консоль EFI)
☐ serial (Последовательный терминал)
☐ ofconsole (Консоль Open Firmware)
☐ gfxterm (Вывод в графическом режиме)
☐ vga_text (Текстовый вывод VGA (Coreboot))

Параметры командной строки:

Сохранить