

Загрузить

Настройки загрузчика

Сохранить

Внимание!

Настройки загрузчика
 Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

Загрузка по умолчанию: По умолчанию (последняя удачная загрузка)

Режим отображения экрана загрузки: UBLinux Desktop Basic 2405 - Загрузка базовых модулей HDD, без настроек пользователя
 UBLinux Desktop Basic 2405 - Загрузка базовых модулей RAM, без настроек пользователя

Пользователи меню загрузчика

Администратор

☒
☐

Назад

[superadmin](#)
 user

Мелодия при запуске

Выбрано	Название	Код мелодии
☒	ubbeep	480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3
☐		
☐		

Параметры, передаваемые ядру

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Параметры командной строки:

⚙️ Загрузить ▾
Настройки загрузчика
Сохранить ▾ ⚙️ □ ×

⚠️ Внимание!

Настройки загрузчика

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

Загрузка по умолчанию: По умолчанию (последняя удачная загрузка)

Режим отображения экрана загрузки: Анимация загрузки с журналом

Пользователи меню загрузчика

Администратор	Пользователь	Пароль	
☒	Добавить мелодию	X	+
☐	☒ Выбрано		
	Название: ubbeep		
	Код мелодии: 480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3		
	Отменить Применить		

Мелодия при запуске

☒ Выбрано

Код мелодии: 2 400 2 600 3

Отменить
Применить

Параметры, передаваемые ядру

Опция	Описание
☐ quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐ splash	Показывать окно приветствия
☐ noplymouth	Отключить Plymouth
☐ acpi=off	Отключить ACPI
☐ noapic	Отключить APIC
☐ nolapic	Отключить локальный APIC
☐ single	Режим одного пользователя
☐ nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐ i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐ dhcpcd.enable_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐ snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐ intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐ intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Опция	Описание
☐ console	PC BIOS & консоль EFI
☐ serial	Последовательный терминал
☐ ofconsole	Консоль Open Firmware
☐ at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐ usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Опция	Описание
☐ console	PC BIOS & консоль EFI
☐ serial	Последовательный терминал
☐ ofconsole	Консоль Open Firmware
☐ gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐ vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

⚙️ Загрузить ▾
Настройки загрузчика
Сохранить ▾ ⚙️ □ ×

⚠️ Внимание!

Настройки загрузчика

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

Загрузка по умолчанию: По умолчанию (последняя удачная загрузка)

Режим отображения экрана загрузки: Анимация загрузки с журналом

Пользователи меню загл Ввод пароля

Имя пользователя	Пароль пользователя	Подтвердите ввод пароля
Администратор	*****	*****
☒		
☐		

Хэш пароля:

Мелодия при запуске

Выбрано ☒ 600 3

Параметры, передаваемые ядру

Опция	Описание
☐ quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐ splash	Показывать окно приветствия
☐ noplymouth	Отключить Plymouth
☐ acpi=off	Отключить ACPI
☐ noapic	Отключить APIC
☐ nolapic	Отключить локальный APIC
☐ single	Режим одного пользователя
☐ nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐ i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐ ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐ snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Приоритетный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐ intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐ intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Опция	Описание
☐ console	PC BIOS & консоль EFI
☐ serial	Последовательный терминал
☐ ofconsole	Консоль Open Firmware
☐ at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐ usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Опция	Описание
☐ console	PC BIOS & консоль EFI
☐ serial	Последовательный терминал
☐ ofconsole	Консоль Open Firmware
☐ gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐ vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

⚙️ Загрузить ▾
Настройки загрузчика
Сохранить ▾ ⚙️ □ ×

⚠️ Внимание!

Настройки загрузчика

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

Загрузка по умолчанию: По умолчанию (последняя удачная загрузка) ⋮

Режим отображения экрана загрузки: Анимация загрузки с журналом ▾

Пользователи меню загл Ввод пароля

Пользователь	Пароль пользователя:	Подтвердите ввод пароля:	
Администратор			+
☒			✎
☐			✎

Хэш пароля: ***** 👁

Мелодия при запуске

Выбрано ☒

Отменить ▾
✓ Применить ▾

600 3

Параметры, передаваемые ядру

Опция	Описание
☐ quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐ splash	Показывать окно приветствия
☐ noplymouth	Отключить Plymouth
☐ acpi=off	Отключить ACPI
☐ noapic	Отключить APIC
☐ nolapic	Отключить локальный APIC
☐ single	Режим одного пользователя
☐ nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐ i915.enable_dcc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐ dhcpcd.enable_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐ snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐ intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐ intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Опция	Описание
☐ console	PC BIOS & консоль EFI
☐ serial	Последовательный терминал
☐ ofconsole	Консоль Open Firmware
☐ at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐ usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Опция	Описание
☐ console	PC BIOS & консоль EFI
☐ serial	Последовательный терминал
☐ ofconsole	Консоль Open Firmware
☐ gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐ vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:


Загрузить ▾

Настройки загрузчика

Сохранить ▾






Загрузить глобальную конфигурацию
 Загрузить локальную конфигурацию
 Загрузить из файла



Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: секунд

Загрузка по умолчанию:

Режим отображения экрана загрузки:

Пользователи меню загрузчика

Администратор	Пользователь	Пароль
☒	superadmin	*****
☐	user	*****

Мелодия при запуске

Выбрано	Название	Код мелодии
☒	ubbeep	480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3

Параметры, передаваемые ядру

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Параметры командной строки:

Настроить
Настройки загрузчика
Сохранить

Внимание!

[Сохранить конфигурацию](#)
[Сохранить в глобальную конфигурацию](#)
[Сохранить в локальную конфигурацию](#)
[Сохранить в файл](#)

Настройки загрузчика

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

Загрузка по умолчанию: По умолчанию (последняя удачная загрузка)

Режим отображения экрана загрузки: Анимация загрузки с журналом

Пользователи меню загрузчика

Администратор	Пользователь	Пароль
☒	superadmin	*****
☐	user	*****

Мелодия при запуске

Выбрано	Название	Код мелодии
☒	ubbeep	480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3

Параметры, передаваемые ядру

Опция	Описание
☐ quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐ splash	Показывать окно приветствия
☐ noplymouth	Отключить Plymouth
☐ acpi=off	Отключить ACPI
☐ noapic	Отключить APIC
☐ nolapic	Отключить локальный APIC
☐ single	Режим одного пользователя
☐ nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐ i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐ dhci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐ snd.intel-dspcfg.dsp_driver=1	Приоритетный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐ intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐ intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Опция	Описание
☐ console	PC BIOS & консоль EFI
☐ serial	Последовательный терминал
☐ ofconsole	Консоль Open Firmware
☐ at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐ usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Опция	Описание
☐ console	PC BIOS & консоль EFI
☐ serial	Последовательный терминал
☐ ofconsole	Консоль Open Firmware
☐ gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐ vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

