



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):



По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

[illegible]



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настр



Установлено

Модуль Пакет



Информация



Вывод информации о пакете....


2XX, 3XX,

X, 9XX, 10XX

XX, 16XX

Quadro NVS,

Quadro NVS,



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

[illegible]


Удалить драйвер



Вы хотите удалить из системы драйвер linux515-nvidia-340?

Отмена

Удалить



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

[illegible]


[Установить драйвер](#)



Вы хотите установить в систему драйвер linux515-nvidia-390?

Отмена

Применить



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

[illegible]

[Установить драйвер](#)



Вы хотите установить в систему драйвер linux515-nvidia-390?

Внимание! Если вы работаете в режиме песочницы необходимо установить пакет с модулем!

Отмена

Применить



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Устройства и драйвера



Описание: VGA-совместимый адаптер

Производитель: NVIDIA Corporation

Модель: GK208B [GeForce GT 710]

Используемый драйвер ядра: nvidia

Модули ядра: nouveau, nvidia_drm, nvidia



Описание: VGA-совместимый адаптер

Производитель: intel

Модель: Intel Corporation CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630]

Используемый драйвер ядра: i915

Модули ядра: i915



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

отключен
включен

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер:

Отключить nouveau и radeon
Отключить nouveau
Отключить radeon
Включить свободные драйвера

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана

отключен
fbdev

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:




По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

отключен
fbdev

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

На


Основные настройки

Драйвер

Автоматический выбор

Отказоустойчивый дисплей

Настройка экрана



Не выключать дисплей

Масштабирование видео

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Настройка: Monitor[DP1]

☒ Включен

Порт подключения:

DP1 ▾

☒ Основной дисплей

Разрешение (px):

Автоматически ▾

☒ Все видеорежимы

Частота обновления (Hz):

60 ▾

Вращение:

Без вращения ▾

Положение:

Слева от ▾

HDMI1 ▾

☐ Не выключать дисплей☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью CVT☐ Использовать «CVT Reduced Blanking» уменьшения пропускной способности для дисплеев с высоким разрешением☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью GTF☐ Настроить вручную через строку параметра:

1920x1080

Отмена

Сохранить



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка

Основные настройки

Драйвер

Автоматический выбор

Отказоустойчивый драйвер

Настройка экрана



Не выключать дисплей

Масштабирование видео

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Настройка: Monitor[DP1]



☒ Включен

Порт подключения:

DP1 ▾

☒ Основной дисплей

Разрешение (px):

HDMI1

DP1

DVI1

LVDS1

TV1

VIRTUAL1

☒ Все видеорежимы

Частота обновления:

Вращение: Без вращения

Положение:

Слева от

HDMI1 ▾

☐ Не выключать дисплей

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью CVT

☐ Использовать «CVT Reduced Blanking» уменьшения пропускной способности для дисплеев с высоким разрешением


☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью GTF

☐ Настроить вручную через строку параметра:

1920x1080

Отмена

Сохранить



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка


Основные настройки

Драйвер

Автоматический выбор

Отказоустойчивый драйвер

Настройка экрана



Не выключать дисплей

Масштабирование видео

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

Запуск программ через primusrun (nVidia):

Исправить разрыв кадров (nVidia):

Настройка: Monitor[DP1]

☒ Включен

Порт подключения:

DP1

☒ Основной дисплей

Разрешение (px):

Автоматически

☒ Все видеорежимы

Частота обновления (Гц):

Вращение: Без вращения

Положение: Слева

☐ Не выключать дисплей

☐ Создать modeline

☐ Использовать «CVT»

☐ Создать modeline

☐ Настроить вручную

1920x1080

640x480	4:3	VGA
800x480	5:3	WVGA
800x600	4:3	SVGA
854x480	16:9	FWVGA
960x540	16:9	qHD
1024x600	128:75	WSVGA
1024x768	4:3	XGA
1152x864	4:3	XGA+
1200x600	2:1	WXVGA
1280x720	16:9	HD
1280x768	5:3	WXGA
1280x1024	5:4	SXGA
1440x900	16:10	WXGA+
1400x1050	4:3	SXGA+
1440x1080	4:3	HDV 1080i
1536x960	16:10	XJXGA
1536x1024	3:2	WSXGA
1600x900	16:9	HD+
1600x1024	25:16	WSXGA
1600x1200	4:3	UXGA
1680x1050	16:10	WSXGA+
1920x1080	16:9	FHD
1920x1200	16:10	WUXGA
2048x1080	19:10	2K DCI
2048x1152	16:9	QWXGA
2560x1080	21:9	UWHD
2560x1440	16:9	QHD

по CVT

пусковой способности

по GTF

мена

Сохранить





Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка экрана


Основные настройки

Драйвер

Автоматический выбор

Отказоустойчивый драйвер

Настройка экрана



Не выключать дисплей

Масштабирование видео

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Настройка: Monitor[DP1]



☒ Включен

Порт подключения:

DP1 ▾

☒ Основной дисплей

Разрешение (px):

Автоматически ▾

☒ Все видеорежимы

Частота обновления (Hz):

60 ▾

75

Вращение:

Без вращения

Положение:

Слева от ▾

HDMI1 ▾

☐ Не выключать дисплей

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью CVT

☐ Использовать «CVT Reduced Blanking» уменьшения пропускной способности для дисплеев с высоким разрешением

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью GTF

☐ Настроить вручную через строку параметра:

1920x1080

Отмена

Сохранить



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка


Основные настройки

Драйвер

Автоматический выбор

Отказоустойчивый дисплей

Настройка экрана



Не выключать дисплей

Масштабирование видео

Гибридная графика

Только дискретное видео

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Настройка: Monitor[DP1]



☒ Включен

Порт подключения:

DP1 ▾

☒ Основной дисплей

Разрешение (px):

Автоматически ▾

☒ Все видеорежимы

Частота обновления (Hz):

60 ▾

Вращение:

Без вращения ▾

Положение:

Влево

Вправо

Отразить

☐ Не выключать

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью CVT

☐ Использовать «CVT Reduced Blanking» уменьшения пропускной способности для дисплеев с высоким разрешением

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью GTF

☐ Настроить вручную через строку параметра:

1920x1080

Отмена

Сохранить



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Нас


Основные настройки

Драйвер

Автоматический выбо

Отказоустойчивый др

Настройка экрана



Не выключать диспл

Масштабирование вы

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное в

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Настройка: Monitor[DP1]



☒ Включен

Порт подключения:

DP1 ▾

☒ Основной дисплей

Разрешение (px):

Автоматически ▾

☒ Все видеорежимы

Частота обновления (Hz):

60 ▾

Вращение:

Без вращения ▾

Положение:

Слева от ▾

HDMI1 ▾

☐ Не выключ

Слева от

Справа от

Выше

Ниже

☐ Создать м

ия с помощью CVT

☐ Использовать «CVT reduced blanking»

уменьшения пропускной способности для дисплеев с высоким разрешением

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью GTF

☐ Настроить вручную через строку параметра:

1920x1080

Отмена

Сохранить



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка

Основные настройки

Драйвер

Автоматический выбор

Отказоустойчивый драйвер

Настройка экрана



Не выключать дисплей

Масштабирование видео

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Настройка: Monitor[DP1]



☒ Включен

Порт подключения:

DP1 ▾

☒ Основной дисплей

Разрешение (px):

Автоматически ▾

☒ Все видеорежимы

Частота обновления (Hz):

60 ▾

Вращение:

Без вращения ▾

Положение:

Слева от ▾

HDMI1 ▾

☐ Не выключать дисплей

☐ Создать modeline для указанного разрешения

☐ Использовать «CVT Reduced Blanking» уменьшение частоты обновления для дисплеев с высоким разрешением

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью GTF

☐ Настроить вручную через строку параметра:

1920x1080

HDMI1
HDMI1
DP1
DVI1
LVDS1
TV1
VIRTUAL1

Отмена

Сохранить



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка

Основные настройки

Драйвер

Автоматический выбор

Отказоустойчивый драйвер

Настройка экрана



Не выключать дисплей

Масштабирование видео

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Настройка: Monitor[HDMI1]



☒ Включен

Порт подключения:

HDMI1 ▾

☐ Основной дисплей

Разрешение (px):

Автоматически

☐ Все видеорежимы

Частота обновления (Hz):

60

Вращение:

Без вращения

Положение:

Справа от

DP1

☐ Не выключать дисплей

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью CVT

☐ Использовать «CVT Reduced Blanking» уменьшения пропускной способности для дисплеев с высоким разрешением

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью GTF

☒ Настроить вручную через строку параметра:

1920x1080x60,ro:dp1

Отмена

Сохранить



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка экрана


Основные настройки

Драйвер

Автоматический выбор

Отказоустойчивый драйвер

Настройка экрана



Не выключать дисплей

Масштабирование видео

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Настройка: Monitor[DVI1]



☐ Включен

Порт подключения:

DVI1

☐ Основной дисплей

Разрешение (px):

Автоматически

☐ Все видеорежимы

Частота обновления (Hz):

60

Вращение:

Без вращения

Положение:

Справа от

HDMI1

☐ Не выключать дисплей

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью CVT

☐ Использовать «CVT Reduced Blanking» уменьшения пропускной способности для дисплеев с высоким разрешением

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью GTF

☐ Настроить вручную через строку параметра:

Отмена

Сохранить



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

отключено
включено

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Автоматический выбор DPI

96 DPI - 100%

144 DPI - 150% (для 2k)

192 DPI - 200% (для 4k)

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

отключено
включено

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusun (nVidia):

отключен
включен

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

отключен
включен



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

отключено

1 вариант. Может снизить производительность в играх

2 вариант. Не на каждой карте может сработать



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Загрузить глобальную конфигурацию
Загрузить локальную конфигурацию



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!

Сохранить в глобальную и локальную конфигурацию
Сохранить в глобальную конфигурацию
Сохранить в локальную конфигурацию



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾




Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusrun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Настройки видеоадаптера и дисплея




Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

Отказоустойчивый драйвер nVidia

Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобал

Масштабирование вывода изобра

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/A

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



ubl-settings-video

1.0

Настройки видеоадаптера и дисплея

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023